

**NEW
DESIGN**



TELA E COPERCHI IN PP SERIE PESANTE

UTILIZZO

Interamente stampati in PP si caratterizzano per l'elevata resistenza agli agenti atmosferici e per la facilità di installazione.

Sono particolarmente adatti alla copertura di pozzetti di scarico di acque reflue o a quella di installazioni impiantistiche elettriche interrato.

Le bande di rinforzo di cui sono dotati, conferiscono ai prodotti della linea elevata resistenza agli urti e alle pressioni e quindi estrema durezza nel tempo.

Sono disponibili nelle versioni:

- completo
- grigliato
- con manopola
- sifonato
- portasilgillo

GAMMA COMPLETA

QUADRATI da 200x200 a 550x550 (mm)

650x650 (mm)



RETTANGOLARI 600x300 (mm)



| CODE |  |  gr. | Carico di rottura kN | A15 | B125 | C250 |
|--------|---|--|-------------------------|-----|------|------|
| TC20 | 200x200 | 890 | 6,5 | ✓ | X | X |
| TC30 | 300x300 | 1670 | 15,0 | ✓ | X | X |
| TC40 | 400x400 | 4150 | 23,5 | ✓ | X | X |
| TC45 | 450x450 | 4300 | -- | ✓ | X | X |
| TC55 | 550x550 | 4950 | 8,4 | ✓ | X | X |
| TG20 | 200x200 | 800 | 6,5 | ✓ | X | X |
| TG30 | 300x300 | 1790 | 15,0 | ✓ | X | X |
| TG40 | 400x400 | 3074 | 23,5 | ✓ | X | X |
| TG55 | 550x550 | 5190 | 8,4 | ✓ | X | X |
| TC30S | 300x300 | 1080 | -- | ✓ | X | X |
| TC40S | 400x400 | 2320 | -- | ✓ | X | X |
| TC65M | 650x650 | 16000 | 26,3 | ✓ | X | X |
| TC6030 | 600x300 | 2505 | 15,0 | ✓ | X | X |
| TG6030 | 600x300 | 2325 | 15,0 | ✓ | X | X |